



BOSTIK COLLE FIXATION EXTREME



► Description

Colle mastic tous matériaux de construction.

► Domaines d'application

Collages :

Collage souple d'éléments pouvant subir des déformations (dilatations...).
Collage de tuiles, plinthes, éléments de décorations divers.
Collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales.

Etanchéité :

Joint de dilatation, joints de fractionnement sur dalles béton, balcons.
Etanchéité sous appui de fenêtre, de vérandas, de serres.
Calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries.

+ Avantages

Technologie MS Polymère
Très bonne résistance aux intempéries et rayons U.V..
Excellente adhérence sur tous supports.
Intérieur et extérieur.
Collage en fortes épaisseurs : 10 mm environ et plus.
Adhère sur supports humides (non saturés et non ruisselants).
Elasticité permanente.
Peut être peint après séchage.
Tous matériaux.
Sans solvant, sans odeur.

Mode d'emploi

1. Déposer la colle en cordon ou en plots.
2. Assembler les deux éléments et serrer quelques secondes.
3. Mettre un fond de joint si cela est nécessaire (joints larges ou profonds).
4. Déposer le produit. Lisser et serrer le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule.

Conservation

Minimum 18 mois en emballage d'origine fermé, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

Conditionnements

Cartouche plastique, coloris blanc 290 ml

